

Przedmiar robót

Przedmiar robót - branża drogowa

REMONT CHODNIKA DROGI POWIATOWEJ NR 2176N ULICY LIMANOWSKIEGO W PASŁĘKU

Lp.	Numer Specyfikacji	Kategoria robót CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		
				Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6	
0	D-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE			
1	D-01.00.00		Roboty przygotowawcze			
	D-01.01.01	45100	Odtworzenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych	0,24	km	0,24
			Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych, kostki betonowej wraz z podbudową z wywozem na składowisko Inwestora materiału nadającego się do ponownego wykorzystania		m ²	800,00
			Rozbiórka krawężnika kamiennego wraz z ławą betonową wraz z odwozem na składowisko Inwestora		m	445,00
	D-01.01.01	45100	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej		km	0,24
2	D-02.00.00		Roboty ziemne			
	D-02.00.01		Roboty ziemne wymagania ogólne			
3	D-02.01.01	45111	WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
	D-02.01.01		Wykonanie wykopu w gruncie kat. III z wywozem na legalne składowisko i utylizację		m ³	130,15
			Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie			
4	D-04.00.00		PODBUDOWY			
	D-04.01.01	45233	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
			Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod nawierzchnię KR1		m ²	757,0
	D-04.04.02	45233	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
			Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm (zjazdy)		m ²	332
			Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm (chodnik)		m ²	425
5	D-05.00.00		NAWIERZCHNIE			
	D-05.03.23	45233	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej			
			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolor szary 10x20, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm (chodnik)		m ²	425,0
			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolor grafit 10x20, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm (zjazdy)		m ²	332,0
7	D-08.00.00		ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.01	45233	Krawężnik betonowy 15x30cm			
			Krawężnik betonowy 15x30cm			
			Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,0088m ²		m	450
			Ława betonowa z oporem beton C 12/15 pow. 0,075m ² gr. 15cm			
	D-08.03.01	45233	Betonowe obrzeża chodnikowe 8x30cm			
			Betonowe obrzeża chodnikowe 8x30cm			
			Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,0088m ²		mb	320
8	D-10.00.00		INNE			
			Przebudowa wpustu deszczowego			
			Przebudowa studni kanalizacji deszczowej - wymiana jednego kręgu		szt	1,0
			włazy teletechniczne - regulacja z wymianą		szt	9,0
			włazy sanitarne - regulacja z wymianą		szt	4,0
			zawory i hydranty - regulacja		szt	4,0

mgr inż. Mirosław Klotzke
upr. bud. do kier. rob. bud. b. o.
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
Nr 2176d/01